

GRA/	EFF.GRAN.TEST. ACQ 2K MULTICOL
Descrizione Estesa	EFFETTO GRANITICO TESTURIZZATO ALL'ACQUA 2K MULTICOLOR
Descrizione tecnica	EFFETTO GRANITICO ALL'ACQUA 2K MULTICOLORE
	COLORI DI CARTELLA: GRAB GRAN GRA010 GRA011 GRA013 GRA060 GRA061 GRA070 GRA072 GRA073 GRA075 GRA077 GRA078 GRA080 GRA081 GRA062

Dati generali

Settore d'impiego	✓ Arredi da interno
	

Caratteristiche chimico fisiche

Note aspetto	MULTICOLORE
---------------------	-------------

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso	Agitare bene il prodotto prima dell'uso
-----------------------------	---

Substrato

Substrato	✓ Fondi all'acqua ✓ Fondi a solvente ✓ Fondi poliestere
Preparazione substrato	✓ Carteggiare il fondo con grana 320 e successivamente con grana 400. Spolverare accuratamente con aria compressa.
Note preparazione substrato	Carteggiare il fondo con grana 320-400
Informazioni substrato	Tutte le informazioni generiche sono riferite ai nostri prodotti

Modalità d'impiego

Induritore	Induritore CA502	% in peso 15.0	% in volume 15.0	Pot life (ore)	Modalità aggiunta Manualmente
Note induritore	CA502 al 15%				
Numero di mani	Due				
Intervallo tra le mani (23°C 50% UR) (ore)	2				
Note sovrapplicazione	Applicazione prima mano GRA/ dopo essiccazione 2 ore sovrapplicazione seconda mano GRA/ ,dopo altre due ore sovrapplicazione con AO800G10 .Essiccazione 8-12 ore leggera carteggiatura con grana 400 e applicazione ultima mano di AO800G10.				

Essiccazione

Essiccazione completa (ore)	24.0
------------------------------------	------

Note essiccazione completa	24 ore.
Avvertenze essiccazione e reticolazione	I dati riportati sopra sono da intendersi come riferimento di massima. I tempi di essiccazione dipendono dal substrato, dalla quantità applicata, dalla temperatura, dall'umidità relativa e dalla ventilazione.

Avvertenze

Stabilità in barattolo (gg)	0
Avvertenze per lo stoccaggio	Conservare in ambiente fresco, asciutto, al riparo da sorgenti luminose. Richiudere la confezione una volta terminato l'utilizzo. Conservare a temperature non inferiori a 5°C (41°F) e non superiori a 35°C (95°F) 

Nota legale

Le modalità di lavorazione, le condizioni applicative, il ciclo produttivo, l'impiego di macchinari, le condizioni ambientali, le caratteristiche dei supporti utilizzati, la destinazione d'uso, esulano dal nostro controllo e dalle nostre obbligazioni. Pertanto è indispensabile che Voi testiate i nostri prodotti e le informazioni da noi fornite per verificare, fino alla vostra soddisfazione, se sono idonei agli usi e alle applicazioni cui volete destinarli ed al risultato che volete raggiungere. Questa analisi specifica è di Vostra esclusiva competenza e deve comprendere delle verifiche di idoneità da un punto di vista tecnico e procedurale, ambientale, della salute e della sicurezza. Qualsiasi informazione scritta o verbale fornita dal nostro personale tecnico e/o commerciale è conferita al solo fine di illustrare il prodotto e di favorire il cliente e non configura istruzioni ovvero opera di consulenza, sempre espressamente esclusa. Dette informazioni scritte o verbali sono soggette a modifiche senza preavviso e non comportano alcuna assunzione di responsabilità della Ns. Società nei Vostri confronti e nei confronti di terzi. Il prodotto viene fornito in perfetta conformità a quanto contenuto nel presente documento; pertanto garantiamo la costanza delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto nell'ambito delle tolleranze e dei dati contenuti nelle nostre schede tecniche.

Le schede tecniche possono essere soggette a modifiche e revisioni e pertanto è Vs. responsabilità acquisire l'ultima revisione mediante l'accesso al ns. "portale aziendale" o il servizio di assistenza tecnica.

Qualsiasi dichiarazione o raccomandazione o consiglio non contenuti nel presente documento non sono autorizzati, non sono vincolanti per la Ns. Società e non determinano assunzione di responsabilità.