

**OP600G10****Подробное описание****Техническое описание****ПУ ПР.ЛАК ДЛЯ ПАРК.**

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

Полиуретановый прозрачный матовый лак, 10 gloss, для паркета.

**Общие данные**

|                      |                   |                           |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Область применения   | ✓ Укладка паркета |                           |
|                      | ✓ Деревянные полы |                           |
| Основные особенности | Отличный/ая       | Наполненность             |
|                      | Отличный/ая       | Равномерность матирования |

**Физико-химические характеристики**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Примечания Внешний вид</b> | Желтоватая жидкость |
| <b>Сухой остаток %</b>        | 43.0 ± 2            |
| <b>Степень блеска</b>         | 10 gloss ± 3.0      |

**Инструкции по использованию**

|                                                                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Способ применения</b>                                                           | Тщательно перемешать перед использованием.                                                                              |
|  |                                                                                                                         |
| <b>Пигментируемость</b>                                                            | Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой. |

## Подложка

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подложка</b>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Перекрывающийся самим собой</li> <li>✓ Полиуретановые грунты</li> <li>✓ Полиуретановые изолянты</li> <li>✓ Неокрашенный массив или шпон</li> </ul>                                                             |
| <b>Подготовка подложки</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P280, а затем P320. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.</li> <li>✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.</li> </ul> |
| <b>Информация о подложке</b>                                                                                   | Вся общая информация относится к материалам ICA Group                                                                                                                                                                                                   |

## Способ применения

|                                                                                                  |                                                                                                                 |                            |             |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Отвердитель                                                                                      | Отвердитель                                                                                                     | % по массе                 | % по объему | Жизнеспособность (ч)     | Способ введения          |
|                                                                                                  | C600P                                                                                                           | 100.0                      | 100.0       | 2                        | Перемешивание<br>вручную |
|                                                                                                  | C376A                                                                                                           | 100.0                      | 100.0       | 2                        | Перемешивание<br>вручную |
| Разбавитель                                                                                      | Разбавитель                                                                                                     | % по массе                 | % по объему | Способ введения          |                          |
|                                                                                                  | D1015                                                                                                           | 30.0                       | 30.0        | Перемешивание<br>вручную |                          |
| Примечания к подготовке материала                                                                | Кроме указанного разбавителя, если этого требуют условия нанесения, можно добавить 5% замедляющего разбавителя. |                            |             |                          |                          |
| Применение<br> | Применение                                                                                                      | Применение Примечания      |             |                          |                          |
|                                                                                                  | Валик ручной                                                                                                    |                            |             |                          |                          |
| Расход на один слой (г/м2)                                                                       | Расход на один слой (г/м2)                                                                                      | Максимальный расход (г/м2) |             |                          |                          |
|                                                                                                  | 70.0                                                                                                            | 100.0                      |             |                          |                          |
| Количество слоёв                                                                                 | До трех                                                                                                         |                            |             |                          |                          |
| Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)                                                 | 2                                                                                                               |                            |             |                          |                          |

## Сушка

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч)</b><br> | 0.85                                                                                                                                                        |
| <b>Шлифовка (ч)</b>                                                                                                                         | 12.0                                                                                                                                                        |
| <b>Информация о сушке и сшивке</b>                                                                                                          | Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха. |

## Спецификация поставляемого продукта

| Анализ                      | Значение   |             | Единица измерения | Способ                          |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Вязкость Вискозиметр</b> | Ford Cup 4 | 40.0 ± 5.0  | Секунды           | Вязкость C.F. 4 20°C (с) - MP04 |
| <b>Плотность</b>            |            | 1.03 ± 0.05 | г/мл              | Плотность (г/мл) - MP01         |
| <b>Степень перетира</b>     |            | 15.0 ± 5.0  | Микрон μ          | Степень перетира (μm) - MP12    |

## Примечания

|                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Гарантийный срок хранения (дней)</b>                                                                       | 730.0                                                                                           |
| <b>Условия хранения</b><br> | При соблюдении условий транспортирования и хранения<br><br>Хранить при температуре от 5 до 35°C |
| <b>Примечания</b>                                                                                             | Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.                |

## Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

## Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку



пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» [www.icagroup.info](http://www.icagroup.info).

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.